

T604

Impresora DTF de tinta blanca / 4 cabezales

I3200-A1

0.60 m de ancho de impresión

22 m²/h

4 pasadas

15 m²/h

6 pasadas



Especificaciones técnicas

Modelo	T604
Cabezales de impresión	I3200-A1 / 4 piezas
Ancho de impresión	0.60 m
Sustrato	Película PET
Software RIP	Main Top / RIIN / Pothoprint
Entorno operativo	20-30 °C; humedad de 45-65 %
Potencia del controlador	350 W
Voltaje	AC 220 V
Dimensiones generales	1755 × 770 × 1600 mm (largo × ancho × alto)
Dimensiones de empaque	2135 × 975 × 780 mm (largo × ancho × alto)
Peso neto / total	150 / 210 kg
Tinta blanca	Sistema de circulación

Unidad de polvo y secado DTF

Configuración presentada con la T604



Control táctil

Esparcimiento y secado en un mismo proceso

Ancho disponible	0-600 mm
Material aplicable	Nailon, fibra química, algodón, cuero, PVC, etc.
Calor y secado	Placas calefactoras y ventiladores
Transporte	Sistema de correa
Recogida	Automática por inducción
Alimentación eléctrica	220 V / 36 A
Consumo	3.5-7.9 kW
Dimensiones de máquina	2559 × 1002 × 1081 mm
Peso bruto	330 kg

Componentes del sistema

Cámara de polvo con agitación, caja de polvo, secador superior alargado, banda transportadora, pantalla táctil, calentador superior de placa frontal, placas calefactoras, ventiladores de enfriamiento de doble fila, caja colectora de polvo y sistema de recogida.